

# REHABILI

高分子系浸透性表面保護材

## プロコンガード HP

### リハビリ工法

# リハビリ被覆工法上塗用

## 高分子系浸透性表面保護材(ハイブリッド型)

# プロコンガードHP

### 【特長】

- **プロコンガードHP**はプロコンガードシステム(亜硝酸リチウム併用型表面含浸工法)の上塗材で、表面被覆成分(特殊アクリル酸エステル)、撥水成分(変性ポリシロキサン)、改質・浸透成分(コロイダルシリカ)など、数種類の成分を効果的にブレンドした亜硝酸リチウムとの付着性能を高めた、表面保護材です。
- 防汚効果(セルフクリーニング効果)が優れています。
- ローラーで塗布するので施工が容易です。
- 経済性に優れています。
- コンクリート表面の外観をかえないので、経過観察が容易です。

### 【機能】

- 塗布後、それぞれの成分が複合的に機能することにより、外部からの劣化因子侵入を阻止します。

### 【施行方法】

- コンクリート表面全体に、標準塗布量(0.25kg/m<sup>2</sup>)を刷毛及びローラー等で塗布して下さい。(2~3回塗布)



## プロコンガードHPの性状

容 姿	18 kg缶入り
成 分	シリカ含むアクリル酸エステル
外 観	乳白色エマルジョン
粘 度	2500±500CPS
比 重	1.7
pH	8.5±0.5
濃 度	50±1%

## 【取扱い上の注意点】

### 取 扱 い

- ① 飲用は絶対にしないでください。
- ② 多量に吸入すると急性中毒を起こします。
- ③ 水溶液単体でのスプレー塗装は避けてください。
- ④ 皮膚に付着するとかぶれる場合がありますので、取扱いの際は保護メガネ、ゴム手袋、皮膚に付着しにくい作業服を着用し、皮膚に付着しないようにしてください。

### 保 管

- ① 材料が入っている容器は、衝撃により損傷させないでください。
- ② 業務用です。子供の手の届かない所に保管してください。

販売元

## 井上商事株式会社

〒722-1304 広島県三原市久井町江木1471 ☎0847-32-7126

製造元

## 株式会社アイゾールテクニカ

〒558-0003 大阪市住吉区長居1-9-2 ☎06-6657-5151